# WETLAND COLLECTION

## 技术参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| **产品名称：** | Wetland | **结构：** | 高低圈 |
| **尺寸：** | 50cm × 50cm | **纱线：** | VOXFLOR®认证尼龙 |
| **针距 ：** | 1/12" | **针密：** | 12 per inch |
| **绒重：** | 20 oz/yd2 | **平均绒高：** | 4.0 ± 0.5 mm |
| **底背：** | EcoAce-Bac | **人流量：** | 商用–重度使用 |
| **抗菌性：** | Ultra Fresh® 抗菌处理 | **阻燃：** | ASTM E 648 Class I, GB8624-2012 B1(C) |
| **烟密度：** | ASTM E 662 Less than 450, GB/T 8627-1999 | **抗静电性能：** | AATCC-134 ≤ 3.5kV, GB/T 18044-2008 |

## 铺装方式

顺铺

**这些给定的安装方法被认为是经典的解决方案。
然而，某些情况和需求可能不同，设计也会相应地不同。

## 认证

## 系列补充参数

| | Test Code | Standard | Test Result |
|---|---|---|---|
| **Flammability Tests** | | | |
| Radiant Panel | ASTM E 648 | ≥.45 watt/cm2 | Class I |
| Methenamine Pill | ASTM D2859 | 7 out of 8 | 8 |
| Smoke Density | ASTM E 662 | ≤ 450 DMC | ≤ 450 |
| **Stability** | | | |
| Delamination | ASTM D3936 | ≥ 3.0 lbc/in | No Separation |
| Dimensional Stability | AACHEN | ≤ 0.2% | ≤ 0.2% |
| Tuft Bind | ASTM D1335 | ≥ 8.0 lbs | ≥ 8.0 lbs |
| Anti-Static | | | |
| Static Propensity | AATCC 134 | ≤ 3.5 kV | ≤ 3.5 kV |
| **Colour Fastness** | | | |
| Light | AATCC 16 E | ≥ 4-5 | 4-5 |
| Rubbing/Crocking | AATCC 165 | ≥ 4-5 | 4-5 |
| **Wear Tests** | | | |
| Castor Chair | BS EN 985 | r ≥ 2.4 | r = 2.8 |
| Hexapod Drum | ASTM D5252 | ≥ 3-4 | 3 |
| **Generic Tests** | | | |
| Nylon Carpet with EcoAce-Bac® | GLP No. : 100231 | | Accredited |
| Acoustic-Nylon | BS EN ISO 354 | Absorption Coefficient-NRC | aw =0.15(H) |

## 担保

终身商业有限保修

## 附加信息

-VOXFLOR使用Ultra Fresh抗菌系统，
霉菌和霉菌生长□Ultra Fresh抗菌添加剂有助于保持产品更新鲜、更清洁等耐用。

## 其他文件