



# BEYOND STONES COLLECTION

## 技术参数

|       |                                             |          |                                   |
|-------|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| 产品名称: | Beyond Stones A05                           | 总厚度:     | 5mm                               |
| 耐摩层:  | 0.5mm                                       | 耐磨层处理方式: | UV                                |
| 防火等级: | EN 13501-1 Bfl-s1 , GB 8624-2012: B1 B-s1t0 | 防滑等级:    | EN 13893 Class DS , DIN 51130 R10 |
| 性能:   | ENISO 10582 PASS , GB/T 4085-2015 PASS      | 抗菌:      | ASTM G21 1 Grade                  |
| 抗污:   | ISO 26987 PASS                              | 使用等级:    | 重度商业33级 , 一般轻工业42级                |
| 质保:   | 15年有限商业质保                                   | 安装方法:    | 免胶安装或胶水安装                         |

## 铺装方式

|                                                                                    |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | **这些给定的安装方法被认为是经典的解决方案。然而，某些情况和需求可能不同，设计也会相应地不同。 |
| 顺铺                                                                                 |                                                  |

## 认证



## 系列补充参数

|                               | Test Code        | Standard                   | Test Result   |
|-------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|
| <b>Flammability Tests</b>     |                  |                            |               |
| Radiant Panel                 | ASTM E 648       | ≥.45 watt/cm2              | Class I       |
| Methenamine Pill              | ASTM D2859       | 7 out of 8                 | 8             |
| Smoke Density                 | ASTM E 662       | ≤ 450 DMC                  | ≤ 450         |
| <b>Stability</b>              |                  |                            |               |
| Delamination                  | ASTM D3936       | ≥ 3.0 lbc/in               | No Separation |
| Dimensional Stability         | AACHEN           | ≤ 0.2%                     | ≤ 0.2%        |
| Tuft Bind                     | ASTM D1335       | ≥ 8.0 lbs                  | ≥ 8.0 lbs     |
| Anti-Static                   |                  |                            |               |
| Static Propensity             | AATCC 134        | ≤ 3.5 kV                   | ≤ 3.5 kV      |
| <b>Colour Fastness</b>        |                  |                            |               |
| Light                         | AATCC 16 E       | ≥ 4-5                      | 4-5           |
| Rubbing/Crocking              | AATCC 165        | ≥ 4-5                      | 4-5           |
| <b>Wear Tests</b>             |                  |                            |               |
| Castor Chair                  | BS EN 985        | r ≥ 2.4                    | r = 2.8       |
| Hexapod Drum                  | ASTM D5252       | ≥ 3-4                      | 3             |
| <b>Generic Tests</b>          |                  |                            |               |
| Nylon Carpet with EcoAce-Bac® | GLP No. : 100231 |                            | Accredited    |
| Acoustic-Nylon                | BS EN ISO 354    | Absorption Coefficient-NRC | aw =0.15(H)   |

## 担保

终身商业有限保修

## 附加信息

-VOXFLOOR使用Ultra Fresh抗菌系统，霉菌和霉菌生长□Ultra Fresh抗菌添加剂有助于保持产品更新鲜、更清洁等耐用。

## 其他文件